

# **Bazén Tereza**

typ kruhový



**NÁVOD NA MONTÁŽ BAZÉNU**

## OBSAH

1. Pokyny pro užívání a ošetřování bazénu TEREZA .....	3
2. Požadavky na plochu pro instalaci bazénu .....	3
3. Montáž bazénu .....	3
4. Montáž bazénové technologie .....	4
5. Postu při vypouštění a balení .....	5
6. Ostatní zásady .....	5
7. Ošetřování vody v bazénu .....	6
8. Záruční podmínky .....	7
9. Důležité bezpečnostní předpisy .....	8 - 9

## 1. POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Bazén TEREZA je vyroben z materiálu Plastel TE 62 (polyesterová tkanina oboustranně nanosená PVC).

Vodorovná tuhost bazénu je zajištěna dvojitým obvodovým pláštěm a hydrostatickým tlakem vody. Svislá tuhost bazénu je zajištěna silonovými výztuhami zavařenými ve dvojitém plášti. Mírné prohnutí výztuh v dolní části po napuštění bazénu není na závadu a je přípustné. Při svařování pláště bazénu dochází v místech výztuh k oslabení vrstvy PVC a tím pádem k prosvítání polyesterové tkaniny což není závada, ale součást výrobního procesu. Na vnějším plášti bazénu naleznete otvory které slouží k odvodu vzduchu dvojitého pláště.

## 2. POŽADAVEK NA PLOCHU PRO INSTALACI BAZÉNU

Plocha musí být v celém půdorysu vodorovná s výškovou tolerancí max. 20 mm. Pokud tato tolerance nebude dodržena, dojde po napuštění bazénu k jeho deformacím a k snížení vodorovné tuhosti bazénu. Mírné vyspádování podkladu dna (uprostřed s nejnižším bodem), Vám usnadní vyrovnání plastového dna bazénu. Pokud není dno vyspádováno a bazén stojí na rovném povrchu mohou se na jeho dně tvořit "vrásky" přehyby folie. Odstranění této vady docílíte mírným vyspádováním podkladu dna ke středu bazénu. Jako podkladu může být použita travnatá plocha zbavená všech ostrých předmětů nebo pískový podklad z jemného písku. Pro dlouhodobější instalaci bazénu doporučujeme zlepšit kvalitu podkladu použitím podkladové krytiny geotextilie nebo polifoamu z naší nabídky. **POZOR!!!** Nestavte bazén na nasypané vrstvy zeminy, pokud nejsou naprosto dokonale ztuhlé, vlivem hmotnosti vody v bazénu (několik tun) dojde ke stlačení podkladu a tím k deformaci bazénu. Bazén lze i částečně zapustit do země. V tom případě dbejte, aby hladina vody neklesla pod úroveň okolního terénu a k zásypu okolo bazénu použijte jemný písek. Při zapuštění bazénu do země se řiďte instrukcemi výrobce (dodávají se na vyžádání).

## 3. MONTÁŽ BAZÉNU

Předem položte případnou tepelnou izolaci či jinou podložku, např. geotextilii na připravenou plochu. Po rozložení bazénu na připravenou plochu vyrovnejte dno bazénu tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny vrásky ze dna. Případný výskyt vrásek na dně bazénu nemá vliv na životnost bazénové folie. Upozorňujeme, že po napuštění 20mm vody to již nelze udělat. Zvedněte stěny bazénu do přibližně svislé polohy a provizorně je zajistěte proti spadnutí v této poloze. Nyní můžete začít s napouštěním bazénu. Po napuštění asi 300 mm vody, již tlak vody v bazénu udrží stěny bazénu ve svislé poloze sám a můžete provizorní zajištění stěn odstranit. V případě, že bazén používáte bez skimmeru a trysky můžete si hladinu vody libovolně zvolit v rozmezí horní poloviny bazénu. Při intenzivním pohybu osob v bazénu doporučujeme snížit hladinu vody o cca 100 mm pod horní okraj bazénu.

## 4. BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

Před montáží skimmeru a vratné trysky prostudujte návod k těmto zařízením!! Pro montáž skimmeru a trysky jsou určena předem označená silonová žebra v obvodovém plášti bazénu. V žebrech určených k montáži skimmeru a trysky jsou již předem předvrtané a vyřezané otvory potřebné k uchycení těchto zařízení. Tyto otvory jsou překryty obvodovým pláštěm a nejsou vidět. Při montáži skimmeru a trysky postupujte dle následujících bodů:

- Napusťte bazén dle výše zmíněného postupu, tak aby hladina vody byla cca 400 mm pod horním okrajem bazénu.
- Na žebro označeném skimmer nahmatejte předvrtané dirky 10ks, které propíchněte a dle přiloženého nákresu připevněte skimmer pomocí přiložených šroubů.
- Skimmer se montuje dle návodu k montáži skimmeru. Pořadí sestavení skimmeru je následující- vnitřní plastový rámeček s upevňujícími šrouby-těsnění-vnitřní stěna bazénu-vnější stěna bazénu-těsnění-tělo skimmeru.
- Nezapomeňte na těsnění. Pokud je těsnění skimmeru jednodílné a nelze jej navléct na stěnu bazénu, proveďte jeho rozdělení řezem na dvě poloviny.
- Šrouby skimmeru dotahujte rovnoměrně křížem. Po cca 2-3dnech proveďte znovu přetažení všech šroubových spojů.
- Po přišroubování skimmeru prořízněte vnitřní otvor 15x15cm do skimmeru.
- Na žebro označeném tryska nahmatejte předem proříznutý kruhový otvor. Do dvojitého pláště v místě předvrtaného kruhové otvoru prořízněte otvor velikosti kruhového otvoru a namontujte trysku dle přiloženého nákresu. postup sestavení trysky je následující- vratná tryska těsnění-vnitřní stěna bazénu-vnější stěna bazénu-těsnění-matice trysky.
- Skimmer a trysku propojte pomocí hadice s filtrací a poté dopusťte vodu na max. hodnotu , která je naznačena na vnitřním rámečku skimmeru.
- Skimmer a trysku nemusíte sundávat z bazénu při zimním uskadnění. Při celoročním provozu bazénu je nutné v měsících kdy teplota klesá pod 0°C upustit vodu v bazénu tak, aby se ve skimmeru a trysce nedržela voda mohlo by dojít vlivem zmrznutí vody k prasknutí zařízení. Bazén na zimu zakryjte zimní krací plachtou nebo sítí, vodu chemicky ošetřete zazimovacím roztokem. Do vody doporučujeme vložit dilatační zazimovací plováky.
- **POZOR!! Nikdy nemontujte skimmer s tryskou na bazén v nenapuštěném stavu. K utěsnění hadicových trnů skimmeru i vratné trysky použijte teflonovou pásku (je třeba dokoupit). Po cca 2-3dnech proveďte znovu přetažení šroubových spojů skimmeru, hadicových trnů a hadicových spon!!!!!!**

## 5. POSTUP PŘI VYPOUŠTĚNÍ A BALENÍ

- Vodu lze vypustit pomocí ponorného čerpadla (podložte jej však , aby nedošlo k poškození dna bazénu.
- Vodu lze vypustit nasáním vody do hadice a umístěním druhého konce pod úroveň bazénu.
- Při poklesu výšky hladiny pod 30 cm dochází ke ztrátě samonosnosti pláště, který by se vám mohl sklopit dovnitř bazénu a došlo by k vytékání vody různými směry. Proto opět zajistěte svislost pláště stejně jako při napouštění.
- Po vypouštění vody doporučujeme bazén vytřít do sucha, nebo nechat oschnout.
- Pro uložení, nebo transport doporučujeme tento postup k dosažení co nejmenšího rozměru „balíku“ :
  - sklopit plášť bazénu směrem na dno a srovnat do kruhového tvaru.
  - přeložit na půl a to tak, aby výztuhy pláště protilehlých stěn ležely na sobě, nikoli v mezerách
  - z jedné strany srolujete do tvaru kornoutu, takto vzniklý „balík“ převažte a vložte do ochranného vaku

## 6. OSTATNÍ ZÁSADY

### **Ostatní zásady, které je nutno dodržet při používání bazénu:**

- Horní okraj a výztuhy v plášti bazénu není přípustné zatěžovat naléháním na bazén, vzpíráním se přes okraj, přichycováním dalších zařízení a pod.
- Bazén nesmí přijít do styku s ropnými produkty, rozpouštědly, kyselinami a pod. agresivními látkami. Čištění provádějte běžnými saponátovými prostředky, nebo lihem.
- K poškození bazénu může dojít i vlivem tepelného působení otevřeným ohněm, tepelným ohřívacem, cigaretou, či jiným zdrojem tepla.
- Vyvarujte se manipulace s ostrými předměty v blízkosti bazénu.

### **Polifoam (je možné dokoupit)**

Polifoam se dodává v nerozříznutém stavu a to z důvodu toho, aby při skladování v již nařezaných délkách nedošlo k nadměrnému trvalému rozevření. Proto je nutné polifoam podélně do poloviny rozříznout těsně před nasazením na bazén. Rozříznutý polifoam nasadíte na horní okraj bazénu.

## 7. OŠETŘOVÁNÍ VODY V BAZÉNU

1. Pro příjemný pocit z koupání je důležité udržovat vodu v bazénu čistou a kvalitní. Ztráta čistoty a kvality se projevuje kalením a usazováním nečistot na dně a stěnách bazénu. To je způsobeno mechanickými nečistotami, ale především mikroorganismy, které se ve vodě množí, umírají a zahnívají.
2. Bazénovou chemii dávkujte v přiměřeném množství dle návodu k použití. Nepřiměřené dávkování může mít za následek poškození zdraví i vlastního bazénu!!! **Udržování správného stavu vody je nejdůležitější faktor pro maximální prodloužení životnosti a udržení vzhledu fólie, stejně jako pro zajištění čisté, nezávadné a bezpečné vody. Kvalitu vody můžete pravidelně kontrolovat produkty, které slouží k testování vody.**
3. Za všech okolností zabraňte kontaktu koncentrovaného chloru s bazénovou fólií, dokud se chlor úplně nerozpustí ve vodě. Chlor v granulích nebo tabletách rozpouštějte nejdříve v kbelíku s vodou. Z podobného důvodu se kapalný chlor vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
4. **Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, naopak je do bazénu dodávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou. Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby.**

### **Kvalitu vody lze upravit :**

- fitrováním vody
- osprchováním před vstupem do bazénu
- zakrývání hladiny neprůsvitnou plachtou
- používáním značkové bazénové chemie (nepoužívat žádné „lidové“ prostředky jako SAVO a pod. snižují životnost bazénu a nejsou vhodné pro pokožku)

**Při dodržení všech uvedených podmínek provozu bazénu má náš výrobek minimální životnost 10 let. Veškerá mechanická poškození jsme vám schopni opravit na: tel. 284 826 507**

**Na výrobní vady poskytujeme záruku 4 roky ode dne prodeje, při dodržení těchto pokynů pro užívání a ošetřování bazénu.**

## 8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Bazén je vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu.
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení bazénu zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo poškozen bazén či jinak znehodnocen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.
- Kupující je povinen bazén včetně filtrace (je li součástí) neprodleně po zakoupení uvést do provozu.
- Vykazuje-li bazén včetně filtrace (je li součástí) zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu (bazén, filtrační zařízení, schůdky atd.) reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození.

### ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- přirozené stárnutí a blednutí fólie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- na deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

## 9. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Než tento výrobek uvedete do provozu, pečlivě přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny. při montáži dodržujte bezpečnost práce.

### VÝSTRAHA

- **Děti a nezpůsobilé osoby musejí být neustále pod dohledem dospělých osob, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily**
- Bez dozoru mohou bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé
- Dodržujte bezpečnostní předpisy, aby nedocházelo k nesprávnému používání bazénu.
  - Dodržujte preventivní bezpečnostní opatření, abyste chránili děti a domácí zvířata.
- Bazén a bazénové příslušenství musejí sestávat pouze dospělé osoby.
- Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky (nemusí být součástí bazénu).
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Nikdy do bazénu neskákejte ani se v něm nepotápějte.
- Bazén musí stát na rovném a stabilním podkladu. Pokud byste tento pokyn nedodrželi, mohl by se bazén převrhnout, fólie by mohla prasknout nebo lidé by se mohli zranit.
- Nikoho nenechávejte sedět na stranách bazénu ani na něm ležet.
- Odstraňte prosím všechny vodní hračky z bazénu a z jeho okolí, když se bazén nepoužívá, protože hračky přitahují malé děti.
- Odstraňte židle, stoly či jiné předměty, které by mohly dětem usnadnit lezení do bazénu.
- Dbejte na to, aby u bazénu bylo bezpečnostní vybavení a aby u nejbližšího telefonu byla uvedena nouzová telefonní čísla. Příklady záchranného vybavení: kruhová bóje s lanem s příslušnou certifikací, záchranná tyč dlouhá alespoň 365 cm.
- Nikdy se nekoupejte sami a nenechejte ani nikoho jiného koupat samotného/samotnou.
- Bazén udržujte v čistotě. Dno bazénu musí být zvnějšku vždy viditelné aby bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Bazén nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog!
- Dětem zamezte přístup ke krycím plachtám, aby se do nich nezapletly, a tak zabraňte utopení nebo jiným zraněním.
- Před použitím bazénu musíte krycí plachty zcela odstranit. Dbejte na to, aby malé děti ani dospělé osoby nikdy nebyly pod plachtou, protože by ji nemuseli vidět.

- Když se bazén používá, nezakrývejte jej.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.
- Prostor kolem bazénu udržujte v čistotě, abyste předešli zraněním, která by mohly vzniknout uklouznutím či pádem.
- Ostatní uživatelé bazénu ochráníte dobrou hygienou a udržováním čistoty před onemocněním.
- Bazén se opotřebuje. Bazén správně udržujte. Často může přílišné nebo rychle postupující zhoršení kvality vody vést k poškození bazénu. V důsledku toho může dojít k odtoku velkého množství vody z bazénu.
- Pokud již bazén nechcete používat, demontujte jej a dobře uložte.

## **ZAKÁZANÉ POUŽITÍ:**

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu.
- Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
- Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém filtračním zařízení (tj.připojení čerpadla k el. síti).

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**